

Dvere » Dvere PVC » IGLO 5



Dvere Iglo 5

Ideálne spojenie moderného vzhľadu a okrúhlych línií profilu

Vlastnosti

1. Veľmi dobrá tepelná a zvuková izolácia.
2. Široká škála Renolit fólií a možnosť inštalácie veľkého počtu dverných panelov umožňuje akúkoľvek aranžáciu.
3. Dlhodobé užívanie a stabilita konštrukcie.
4. Vysoký stupeň bezpečnosti zaisťuje vysoko kvalitné okutie dverí.
5. Elegantný dizajn zodpovedajúci moderným trendom architektúry.
6. Možnosť vybrať si zo širokej škály tvarov a prevedení, ktoré poskytujú dverom jedinečný charakter.
7. Použitie nízkeho prahu, ktorý zaisťuje pohodlné používanie.

Technické údaje

Profil	Profil rámu a krídlo sú vyrobené výhradne z prírodných materiálov v triede A s hĺbkou 70 mm.
Okná	V štandardnej verzii jedno sklo z jednou komorou so súčiniteľom prestupu tepla $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ PN-EN674 Možnosť inštalácie verzie z tromi sklami so súčiniteľom $U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Možnosť využitia skla so zvýšenou zvukovou izoláciou, tvrdeného, bezpečného, zabezpečených proti vlámaniu, ozdobného, s filtrom proti slnečnému žiareniu. Ponúkame široký sortiment dverových výplní
Doplňky	Modulárny trojbodový systém; 3 závesy.
Farebná škála	Systém je k dispozícii v 43 farbách Renolit fólií, jadro v bielej a hnedej.
Tepelná izolácia	$U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ sa pre brány do 1000x2100 mm * * Veľkosť brány 1000x2100 mm
Akustická izolácia	$R_w = 34$ až 44 dB v závislosti na použitých dverných paneloch.
Tesnenia	Dvere vybavené dvojitým tesnením z EPDM. Vnútorne a vonkajšie tesnenia sú k dispozícii vo farbách: čiernej, šedej a grafitovej.
Rám	V štandardnej verzii je pozinkovaný ocelový rám, prípadne rám Swisspacer Ultimate dostupný v rôznych farebných variantoch.