



Fasády MB-SR 50 N / MB-SR 50 N HI

Módne a trvácne hliníkovo – sklené konštrukcie

Vlastnosti

1. Schopnosť dosiahnuť modernú architektúru stavby tvarom stĺpikov a priečnikov, budujúc estetické fasády s úzkymi deliacimi líniami.
2. Vysoké parametre tesnenia a tepelná izolácia.
3. Trvanlivosť a pevnosť konštrukcie s vysoko kvalitných hliníkových profilov.
4. Široká škála inštalácií, tak aby vyhovovala sofistikovaným očakávaniam investorov, projektantov a architektov.
5. Schopnosť vykonávať celý rad obvodových stien, vďaka vysokým statickým parametrom profilov.
6. Flexibilná interiéru, a to prostredníctvom rôznych variant zasklenia, napr. anti-reflexné sklo, bezpečné sklo.
7. Široká škála farieb RAL umožňujúcich slobodu pri tvorbe fasád.

Technické údaje

Farebná škála podľa palety RAL a drevodekor podľa Aluprof ColorCollection

Tesnenia EPDM

Rám V štandardnej sade pozinkovaný ocelový rám, voliteľne SWISSPACER Ultimate k dispozícii v rôznych farebných variantoch.

Okná Možnosť inštalácie okien so zvýšenou zvukovou izoláciou, tvrdosťou, zabezpečením proti vlámaniu, ozdobami a s filtrom proti slnečnému žiareniu.

Profil šírka stĺpikov a priečnikov do 50 mm a hĺbkou prispôbenou konštrukčným zaťaženiám budovy; Stavba profilu kompatibilná s ostatnými okennými a dverovými systémami. Nepretržité použitie tepelných profilov pre MB N-SR50 HI, aplikovať špeciálnu vložku v priestore pod sklom.