

## Okná » Okná PVC » IGLO 5 Classic


**IGLO5 Classic**

Veľmi dobre parametre tepelnej izolácie v atraktívnej cene umožňuje výrazne ohraničiť straty tepla v domoch a bytoch.

Vlastnosti

1. Dizajn predstavuje reprezentáciu inovácie a netradičnosti.
2. Vysoká úroveň bezpečnosti vďaka inštalácii háčikov proti vlámaniu v štandardnej výbave.
3. Bohatá farebná paleta 43 farieb umožňuje ľubovoľnú aranžáciu vnútorných priestorov.
4. Veľmi dobré technické parametre zabezpečujúce úsporu tepla vďaka optimálnej konštrukcii a tesneniu s EPDM.
5. Vynikajúce zvukotesné parametre, zabezpečujúce akustický komfort.

**Technické údaje**

Hrúbka do 36 mm.

Okná V štandardnej sade jednokomorové sklo s vlastnosťou prenikania tepla  $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  wg PN-EN674. Možnosť inštalácie kompletu s troma sklami s vlastnosťou  $U=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ .

Profil 5 komorový profil rámu a krídel vykonaný výlučne z prvotného materiálu v triede A, s hĺbkou 70 mm.

Tesnenia Okno vybavené systémom trojitého tesnenia: vonkajšieho, vnútorného s EPDM a centrálneho zo spenénym EPDM. Tesnenia vonkajšie a vnútorné sú dostupné v čiernej, šedej a grafitovej farbe.

Farebná škála Systém dostupný v 43 farbách fólie Renolit na bielom a hnedom jadre.

Akustická izolácia  $R_w = 34-44 \text{ dB}$  V závislosti od použitých okenných kompletov.

Rám V štandarde pozinkovaný, ocelový rám. Eventuálne rám Swissspacer Ultimate v rôznych farebných verziach.

Tepelná izolácia  $U_w = 0,89 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

\*Pre okna s rozmerom 1500 x 1500 mm, CSI Czechy.

Doplnky MACO MULTI MATIC KS Z dvoma držiakmi proti vlámaniu v štandarde, povlak Silver-Look a pozdĺžne zahĺbenia na zásuvke, možnosť závesu vo vrube zabezpečenia, riešenia v zabezpečení proti krádeži RC 2 a RC 2 N, okno vybavené blokádou zlého zamknutia kľučky a zdvihák krídla\*, mikroventilácia\*\*. Moderné kovania twin-fit, ktoré umožňujú sklopenie dvoch okenných krídel jedným pohybom kľučky.

\*V závislosti od výšky okna

\*\*Pre okna s možnosťou klasického otvárania spolu s otváraním na ventiláciu.

Posilnenie rámu – ocelový (zamknuté). V prípade plného posilnenia je háčik zabezpečujúci proti vlámaniu pripojený k oceli. Možnosť aplikácie posilnenia zo skleneného vlákna, čo zabezpečuje nápravu termoizolačných vlastností okna.