

Terasové systémy » Presúvané HS » MB-77 HS/MB-77 HS HI



Hliníkové zdvižno-posuvné terasové dvere MB-77 HS/MB-77 HS HI

Veľké a odolné hliníkové zdvižno-posuvné dvere s moderným dizajnom, vhodné tak pre rodinné domy, ako aj pre pohodlné apartmány alebo hotely.

Vlastnosti

1. Vďaka vysoko kvalitným hliníkovým profilom umožňujú výrobu veľkorozmerných konštrukcií.
2. Vynikajúce osvetlenie miestností prirodzeným svetlom najmä vďaka možnosti výroby veľkorozmerných konštrukcií.
3. Možnosť realizácie veľkým zasklení, ktoré zabezpečujú tok prirodzeného svetla do miestnosti.
4. Vysoká úroveň energetickej úspornosti, zabezpečená použitím tepelných priehrad.
5. Módne konštrukcie predstavujú pohodlný vstup na balkón, terasu alebo otvorený priestor záhrady.
6. Moderný dizajn a komfort zabezpečujú, že otvorenie dverí nezaberá miesto vo vnútri miestnosti.
7. Široká škála farieb RAL je výhodou hliníkových dverí.
8. Skvelá funkčnosť a inteligentné riešenia vďaka montáži automatického pohonu a jeho ovládania pomocou tlačidiel a diaľkového ovládača.

Technické údaje

Doplňky	Zdvíhacio-presuvné, v štandardnej sade dva háčiky, mikroventilácia; možnosti realizácií krídla až do 400 kg.
Farebná škála	podľa palety RAL a drevoдекор podľa Aluprof ColorCollection
Rám	V štandardnej sade pozinkovaný ocelový rám, voliteľne Swisspacer Ultimate k dispozícii v rôznych farebných variantoch.
Tesnenia	EPDM
Prah	Hliníkový prah s tepelnou priehradkou.
Posilnenie	-
Tepelná izolácia	-
Okná	K dispozícii zasklenie do 55 mm. V štandardnej sade jednokomorové zasklenie so súčiniteľom prestupu tepla $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ PN-EN674. Možnosť využitia sady s tromi sklami $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Možnosť inštalácie okien so zvýšenou zvukovou izoláciou, tvrdosťou, zabezpečením proti vlámaniu, ozdobami a s filtrom proti slnečnému žiareniu. V štandardnej sade pozinkovaný ocelový rám, voliteľne SWISSPACER Ultimate k dispozícii v rôznych farebných variantoch
Profil	Hliníkový profil s tepelnou priehradkou s hĺbkou 174mm a krídlom 77mm, k dispozícii v verzii Hi so špeciálnymi izolačnými vložkami vnútri priestoru pod oknami.